

Kleinlützel, 28. Februar 2013

## **Wichtige Information zum Ersatz von alten Tribloc-Schlössern (3-teilig)**

Sollten Sie in die Situation kommen bei einer bestehenden Türe **mit Holzrahmen**, ein „altes“ Tribloc auszuwechseln...

**...müssen Sie auf folgendes achten:**

Ist das Mass von Oberkante-Riegel bis Unterkante-Falle 58 mm, handelt es sich um das Tribloc - Modell 1822. Zu diesem Verschluss sind die Ersatzteile noch erhältlich.

**Rollstulpe, sowie sämtliches Zubehör sind jedoch nicht mehr lieferbar !**

Ist aber das Mass von Oberkante-Riegel bis Unterkante-Falle 53 mm, handelt es sich um das Tribloc - Modell 1840. Dazu sind ausser den Schlossfedern, **keine** Ersatzteile mehr erhältlich.

Es ist empfehlenswert das Schloss auszuwechseln, da die Kosten und der Zeitaufwand in gleich hohem Rahmen anfallen.

### **Wie ist das weitere Vorgehen, damit Sie das Problem lösen können?**

Als Ersatz müssen Sie das Tribloc - Modell 1857H einsetzen. Die bestehenden Rollstulpen können übernommen werden, jedoch muss die untere Schliessplatte um 180 Grad gedreht werden, da die Rollen neu parallel zueinander schliessen.



#### **WICHTIG:**

**Der Ersatz vom Typ 1840 durch den Typ 1857H ist nur in Verbindung mit Rollstulpen möglich !  
In Verbindung mit Stangenstulpen, Riegelstulpen und Vierkantstangen kann der Typ 1857H nicht eingesetzt werden !**

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.  
Freundliche Grüsse

Ihr MSL-Team

---



